

EQUIPOS ESTERILIZADORES UV



MD-HDPE

Equipos fabricados íntegramente en polietileno de alta densidad.
Cada modelo incorpora sensor digital fabricado en teflón y soportes para su montaje.
Las lámparas tienen un ciclo de vida de 16.000 horas.

CÓDIGO	MODELO	Qmáx. (m³/h)	nº Lámparas / Potencia (W)	DN
3090520001	MD-140/11	12	1 - 140	50
3090520002	MD-200/11	12	1 - 200	50
3090520003	MD-200/16	24	1 - 200	80
3090520004	MD-400/20	50	2 - 200	100
3090520005	MD-600/23	77	3 - 200	125
3090520006	MD-975/32	150	3 - 325	150
3090520007	MD-1950/32	250	6 - 325	200



MD-INOX

Equipos fabricados íntegramente en acero inoxidable.
Cada modelo incorpora sensor digital fabricado en inox.
Las lámparas tienen un ciclo de vida de 16.000 horas.

CÓDIGO	MODELO	Qmáx. (m³/h)	nº Lámparas / Potencia (W)	DN
3090420001	MD-40/76	2	1 - 40	20
3090420002	MD-75/76	4,3	1 - 75	20
3090420003	MD-75/11	12	1 - 75	50
3090420004	MD-140/76	12	1 - 140	40
3090420005	MD-140/11	12	1 - 140	50
3090420006	MD-200/76	12	1 - 200	50
3090420007	MD-200/15	24	1 - 200	80
3090420008	MD-420/17	33	3 - 140	80
3090420009	MD-400/20	50	2 - 200	100
3090420010	MD-600/22	77	3 - 200	125
3090420011	MD-975/32	150	3 - 325	150
3090420012	MD-1950/32	250	6 - 325	200



Funciones de los monitores de control:



Monitor:

- Balastro electrónico
- Control intensidad UV
- Contador horas de trabajo
- Contador de arranque y paro
- Entrada para sensor de flujo
- Display LCD
- Interruptor general
- Alarmas de fallo de lámparas, temperatura e irradiación
- Relés de entrada/salida 4-20mA

Dimensiones: 300x100x180mm



Monitor+:

- Balastro electrónico
- Control intensidad UV
- Control de temperatura
- Contador horas de trabajo
- Control de potencia e intensidad de las lámparas
- Contador de arranque y paro
- Entrada para sensor de flujo
- Limitador de intensidad eléctrica
- Display LCD
- Interruptor general
- Alarmas de fallo de lámparas, temperatura e irradiación
- Paro por alarma o error operacional
- Interruptor remoto
- Relés de entrada/salida 4-20mA
- Protección de balastos y lámparas
- Multilingüe.

Dimensiones: 450x300x150/210mm