

Solución de lavado personalizable 4 en 1

Gestión electrónica de los ciclos de limpieza de las barricas



Universal by Barriclean®, con acabado acero inoxidable alimenticio cepillado, les ofrece las funcionalidades del generador de vapor Barriclean® combinadas a una estación de lavado totalmente programable para una limpieza a medida de todas sus barricas sin productos químicos.

Un autómata en pantalla táctil personalizable les permite seleccionar y de registrar cada secuencia de su ciclo de lavado y su duración (agua caliente, agua fría, agua bajo presión, vapor).

El puesto de lavado acoge según el modelo 1 (mono) o 2 (duo) barricas. Cada una esta conectada a un Wash Barrel equipado de una salida doble agua y vapor.

Universal by Barriclean® es un aparato polivalente que sabrá adaptarse exactamente a todas sus expectativas.



Caractéristiques

Modelo	Mono	Dúo
Acabado	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Uso	Barricas	Barricas
Numero de barricas / día	50 a 60	100 a 120
Accesorios	1 Wash barrel vapor, agua bajo presión	2 Wash barrels vapor, agua bajo presión
Equipamiento estándar		
Puesto de lavado	1 salida agua caliente, agua fría, agua bajo presión gestionada por electroválvulas 20 bares 1 tubo flexible de la estación hacia el wash barrel 1 decarbonador + filtro 1 salida vapor gestionada por electroválvulas. 1 tubo de 2,5 metros, conexión macon diámetro 40 mm	2 salidas agua caliente, agua fría, agua bajo presión gestionada por electroválvulas 20 o 100 bares 2 tubos flexibles de la estación hacia 2 wash barrels 1 decarbonador + filtro 2 salidas vapor gestionada por electroválvulas. 2 tubos de 2,5 metros, conexión macon diámetro 40 mm
Programa de lavado	Secuencias programables de los tiempos de los ciclos agua y vapor (puesto 1) Seguimiento de las estadísticas	Secuencias programables de los tiempos de los ciclos agua y vapor (puesto 1) Seguimiento de las estadísticas
Equipamiento en opción	Bomba media presión	

Especificidades técnicas

Modelo	Mono	Duo
Acabado	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Armario eléctrico e conexión		
Consola	Puesta en marcha Botón Start / Stop (Puesto 1) Indicador de desarrollo de los ciclos	Puesta en marcha Botón Start / Stop (Puesto 1 e puesto 2) Indicador de desarrollo de los ciclos
Conexión	50 Hertz – 30A (fase + neutro + Tierra)	
Voltaje	380 volts	
Volumen		
Tamaños cm (Altura x anchura x Espesor)	110 x 66 x 70	118 x 80 x 75
Peso (kg)	80	100
Movilidad	Ruedecillas	
Garantías		
Piezas y mano de obra	1 año	

Contacto

Bouyoud distribution

Tél : +33 (0)5 55 87 98 11

Fax : + 33 (0)5 16 44 07 72

E.mail :

info@barriclean.com

d.moreau@bouyouddistribution.fr

www.barriclean.com

Rue François Labrousse

ZI Cana Est

19100 BRIVE

FRANCE

S.R.L. con el capital de 8.000 €
 SIRET 428 842 637 00012 - IVA : FR 45 428 842 637