

Generador de última generación en acero inoxidable, rápido y eficiente

Generador de vapor





Avenida Parque Isidora 1063 Enea I Pudahuel I Santiago I Chile ventas@partnersa.cl I Tel. +56 2 429 28 00 I www.partnersa.cl



Generador de vapor

Este generador de vapor es muy rápido y permite un trabajo continuo y flujo constante de vapor; no es necesario esperar a acumular o esperar por lotes de vapor.



- Completamente operacional en 60 segundos
- Flujo constante de vapor
- Sistema de seguridad para apagado automático en caso de corte de suministro de agua
- Fácil uso y transporte
- Ideal para la sanitización de barricas y líneas de envasado
- Consumo de agua de entre 15 lts a 35 lts (por hora)
- Salida del vapor a 110°C aproximadamente

Este modelo es ideal para ser usado en sanitización de barricas de medios y altos volúmenes. También es posible utilizarlo en el proceso de sanitización de líneas de envasado y otros procesos de uso de vapor.





Especificaciones

MODELO	TD9	TD13	TD16	TD23	TD33
Potencia eléctrica	9,9 kW	13,2 kW	16,5 kW	23,1 kW	33 kW
Volumen de vapor	15 kg/h	20 kg/h	25 kg/h	35 kg/h	50 kg/h
Presión máxima de vapor	2,5 bar				
Presión mínima de agua requerida	2,5 bar				
Conexión eléctrica	380v / 50Hz				
Cable principal	5 mts				
Fusible	16 amp	20 amp	25 amp	35 amp	50 amp
Enchufe	5 polos (16A)	5 polos (32A)	5 polos (32A)	5 polos (63A)	5 polos (63A)
Largo	760mm	760mm	760mm	910mm	910mm
Ancho	345mm	345mm	345mm	510mm	510mm
Alto	690mm	690mm	690mm	760mm	760mm
Peso	55 kg	55kg	60kg	70kg	100kg

Avenida Parque Isidora 1063 Enea I Pudahuel I Santiago I Chile ventas@partnersa.cl | Tel. +56 2 429 28 00 | www.partnersa.cl