



Constructeur Equipements Agro-alimentaire



REMOLQUE Y TOLVA VIBRANTE RUBIS II



Remolque vibrante

*REMOLQUE VIBRANTE Y TOLVA VIBRANTE RUBIS II
En fin de satisfacer la demanda creciente por el respeto de la
vendimia, el romolque vibrante RUBIS es el equipamiento
complementario a todo tipo de recepción de vendimia (mecánica o
manual)*

*VIBRATING TRAILER AND RUBIS II VIBRATING HOPPER
The vibrating trailer RUBIS II is a complementary tool used
in grape harvesting, mechanical or manual. It has been
developed to reduce damage to the grapes.*

AMOS INDUSTRIE FRANCIA - BP 50105 - 21203 Beaune Cedex
OFICINA EN LIMA, PERU - Calle Los Nogales 326, San Isidro
Cel: (+51) 933 984 688
saladin.prisca@gmail.com

www.amos-industrie.com

REMOLQUE Y TOLVA VIBRANTE RUBIS II



CARACTERÍSTICAS / FEATURES

- Bandeja de goteo en acero inoxidable totalmente desmontable,
Demountable draining grille in stainless steel
- Caudal regulable de 1 a 20t/h, por variador eléctrico,
Adjustable flow from 1 to 20 t/h,
- Tolva totalmente en acero inoxidable,
Vibrating hopper entirely in stainless steel,
- Válvulas reguladoras del flujo de los jugos Ø 50,
Flow valve Ø 50 mm for juice,
- Reducida inclinación en los flancos del remolque (25°) con el fin de minimizar el aplastamiento durante el transporte,
Trailer sides of 25° to reduce crushing during transport,
- Dos motores de masas excentricas potencia 2 x 720 W
Two unbalanced motors (2 x 720 W)
- Chasis en acero con enganche ajustable y anillo giratorio,
Steel frame with adjustable coupling and revolving ring,
- Alumbrado conforme al reglamento nacional de transito,
Lighting for road use (conforming to Highway Code),
- Soporte de ruedas plegable,
Stand with folding caster,

OPCIONES / OPTIONS

- Toldo de protección,
Supported cover
- Kit de pesaje,
Weighing kit
- Kit de frenado hidráulico,
Hydraulic braking kit
- Neumáticos anchos,
Wide tires

LAS VENTAJAS AMOS BENEFITS AMOS

- + **Respeto de la totalidad de los racimos y bayas**
Less damage to grapes
- + **Control del avance de la vendimia**
Assists with early harvesting
- + **Egotamiento total de los jugos**
Total draining of juice
- + **Higiene perfecta**
Perfect hygiene
- + **Seguridad de los usuarios**
User-safe



TIPO TYPE	CAPACIDAD CAPACITY	ALTURA ELEVACIÓN LIFTING HEIGHT	ALTURA TOTAL TOTAL HEIGHT	DIMENSIONES TOLVA DIMENSIONS HOPPER	RUEDAS WHEELS	ANCHO EJES AXIS WIDTH
REMOLQUE REV 20	2000 L	2040 mm	1520 mm	3000 x 1500 mm	100.15 / 14 plis	1500 mm
REMOLQUE REV 40	4000 L	2060 mm	1800 mm	3000 x 2305 mm	100.15 / 14 plis	2070 mm
REMOLQUE REV 50	5000 L	2060 mm	1950 mm	3000 x 2305 mm	100.15 / 14 plis	2070 mm
REMOLQUE REV 60	6000 L	2060 mm	2095 mm	3000 x 2305 mm	125.15 / 16 plis	2070 mm
TOLVA CV 10	1000 L	-	1820 mm	1505 x 1505 mm	-	-
TOLVA CV 20	2000 L	-	2165 mm	1910 x 1505 mm	-	-
TOLVA CV 40	4000 L	-	1750 mm	3000 x 2305 mm	-	-
TOLVA CV 60	6000 L	-	2045 mm	3000 x 2305 mm	-	-
TOLVA CV 80	8000 L	-	2345 mm	3000 x 2305 mm	-	-
TOLVA ELEVADOR						
CVE40	4000 L	1905 mm	1650 mm	3000 x 2305 mm	-	-
CVE60	6000 L	1905 mm	1945 mm	3000 x 2305 mm	-	-